

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 31\_C-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MALTA PER TEGOLE**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta da muratura a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali (T) EN 998-2:2010**; malta per allettamento
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. L'organismo notificato ICMQ SpA. n°1305, ha effettuato secondo il Sistema 2+ i controlli di ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il **certificato del controllo della produzione in fabbrica n°1305-CPD-0174**.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Resistenza a compressione	M5	EN 1015-11
Aderenza	0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 1052-3
Contenuto di cloruri	0,05 % Cl	EN 1015-17
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Assorbimento d'acqua	0,73 kg/(m <sup>2</sup> *min. <sup>0.5</sup> )	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	15/35 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	(λ <sub>10,DRY</sub> ) 0,67 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-

10. La prestazione del prodotto MALTA PER TEGOLE è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

 CALCIDRATA SpA  
 Il presidente Ing Guido Mulas