

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4_PEDR-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ARRICCIO 40**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta per scopi generali per intonaci interni (GP CSI) EN 998-1:2010**; rasante per interni
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto ARRICCIO 40 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 luglio 2013

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4_PEDR/2-CPR-13


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ARRICCIO 40 R**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta per scopi generali per intonaci esterni/interni (GP) EN 998-1:2010**; rasante additivato con resina aggrappante, ad adesione migliorata
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-

10. La prestazione del prodotto ARRICCIO 40 R è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 luglio 2013

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4_PEDR/3-CPR-13


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ARRICCIO 40 PER ESTERNI**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta per scopi generali per intonaci esterni/interni (GP) EN 998-1:2010;** rasante per esterni
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-

10. La prestazione del prodotto ARRICCIO 40 PER ESTERNI è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4_PEDR/4-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ARRICCIO 40 NHL**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta per scopi generali per intonaci esterni/interni (GP) EN 998-1:2010**; rasante per esterni
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-

10. La prestazione del prodotto ARRICCIO 40 NHL è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

