

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 13_C-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM BETON**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP CSM) EN 998-1:2010**; betoncino per intonaci autoportanti

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	≥ 1 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,83 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 1 agosto 2017

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 13 _C/1-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM BETON CON RESINA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP CSIV) EN 998-1:2010**; betoncino per intonaci autoportanti additivato con resina
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	$\geq 1 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:B}$	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	$5/20 \mu$	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	$(\lambda_{10,DRY}) 0,83 \text{ W/mK}$ (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto CALCEM BETON CON RESINA è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 agosto 2017

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 13_C/2-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM BETON COLORATO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; betoncino colorato per intonaci autoportanti
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	> 0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,83 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto CALCEM BETON COLORATO è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 agosto 2017

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 13_C/3 -CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM BETON FIBRATO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP CSIV) EN 998-1:2010**; betoncino additivato con fibre, per intonaci autoportanti
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	≥ 1 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,83 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto CALCEM BETON FIBRATO è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 agosto 2017

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas