

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 33/b\_C-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM ELASTIC MONO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CM) EN 14891:2012, per tutte le installazioni esterne sotto piastrelature di ceramica(incollate con adesivo C2 in accordo con EN 12004)**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4 – Sistema 3 (per l'impermeabilità)**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: UNI EN 14891:2012  
L' Istituto Giordano S.p.A., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0407, ha effettuato le prove effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema 3, di valutazione e verifica della costanza della prestazione, per l'impermeabilità all'acqua e ha rilasciato il rapporto di prova n° 323354/9043/CPR.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Adesione a trazione iniziale:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2012
Impermeabilità all'acqua:	nessuna penetrazione	
Capacità di crack-brinding: -in condizioni standard (+23°C)	≥ 0,75 mm	
Durabilità per adesione a trazione: - dopo invecchiamento termico - dopo immersione in acqua - dopo immersione in acqua dolce - dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Rilascio sostane pericolose	VEDI SDS	

10. La prestazione del prodotto CALCEM ELASTIC MONO è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA  
Il presidente Ing Guido Mulas