

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C /1-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 60 PLUS**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C/7-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 80 PLUS**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
6. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca
2. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
3. Mandatario: **non applicabile**
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45 _C /2-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 120 PLUS**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45 _C /3-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 130 PLUS**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C /8-CPR-13

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 60 PLUS RESINA**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
- Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca, additivata con resina aggrappante
- Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
- Mandatario: **non applicabile**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
- b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
- Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

- La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C /9-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 60 PLUS IDROFUGO**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca, additivata con idrofugo

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C /12-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 130 PLUS RESINA**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca, additivata con resina aggrappante

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C /13-CPR-13

6. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 130 PLUS IDROFUGO**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

7. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca, additivata con idrofugo

8. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

9. Mandatario: **non applicabile**

10. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C /11-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 120 PLUS IDROFUGO**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca, additivata con idrofugo

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 45_C /10-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 120 PLUS RESINA**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata bianca, additivata con resina aggrappante

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4 _C /1-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 60**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura bianca
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4_C/7-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 80**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura bianca
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4 _C /2-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 120**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura bianca
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4 _C /3-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 130**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura bianca
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4 _C /5-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 60 RESINA**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura bianca, additivata con resina aggrappante

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**

Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")

6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4 _C /6-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 120 RESINA**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura bianca, additivata con resina aggrappante
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 4 _C /7-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MBX 130 RESINA**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura bianca, additivata con resina aggrappante
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 13501-1 |
| Adesione | 0,2 N/mm ² FP:B | EN 1015-12 |
| Assorbimento d'acqua | W0 | EN 1015-18 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo | 5/20 μ | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Conducibilità termica | ($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto) | EN 1745:2002 prospetto A.12 |
| Durabilità (contro gelo/disgelo) | NPD | - |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas