

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_ C/1-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 60**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA spa
Via Valsugana 6 - 09123 Cagliari - Italia
Tel. +39 070 272009 - Fax +39 070 272010
calcidrata@tiscali.it - www.calcidrata.com

Stabilimento di Samatzai:
Tel. +39 070 910015
Fax +39 070 910171
calcstab@tiscali.it

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

Cap. Sociale € 774.000,00
Reg. Imp. CA 00144390929
C. F. e P. IVA 00144390929
CCIAA CA REA n. 60500

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_ C/10-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 80**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA spa
Via Valsugana 6 - 09123 Cagliari - Italia
Tel. +39 070 272009 - Fax +39 070 272010
calcidrata@tiscali.it - www.calcidrata.com

Stabilimento di Samatzai:
Tel. +39 070 910015
Fax +39 070 910171
calcstab@tiscali.it

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

Cap. Sociale € 774.000,00
Reg. Imp. CA 00144390929
C. F. e P. IVA 00144390929
CCIAA CA REA n. 60500

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_ C/2-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 120**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA spa
Via Valsugana 6 - 09123 Cagliari - Italia
Tel. +39 070 272009 - Fax +39 070 272010
calcidrata@tiscali.it - www.calcidrata.com

Stabilimento di Samatzai:
Tel. +39 070 910015
Fax +39 070 910171
calcstab@tiscali.it

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

Cap. Sociale € 774.000,00
Reg. Imp. CA 00144390929
C. F. e P. IVA 00144390929
CCIAA CA REA n. 60500

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_ C/3-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 130**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA spa
Via Valsugana 6 - 09123 Cagliari - Italia
Tel. +39 070 272009 - Fax +39 070 272010
calcidrata@tiscali.it - www.calcidrata.com

Stabilimento di Samatzai:
Tel. +39 070 910015
Fax +39 070 910171
calcstab@tiscali.it

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

Cap. Sociale € 774.000,00
Reg. Imp. CA 00144390929
C. F. e P. IVA 00144390929
CCIAA CA REA n. 60500

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_C/7-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 120 CON RESINA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta di finitura colorata additivata con resina aggrappante
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto MCX 120 CON RESINA conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_C /11-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 120 IDROFUGO RESINA**
Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Uso o usi previsti: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta premiscelata di finitura colorata, additivata con idrofugo e resina aggrappante
3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.): **Sistema 4**
- 6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 998-1:2010**
Organismo notificato di controllo: **non applicabile** (non previsto per i "Sistema 4")
6. b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato, è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA

Cagliari, 30 maggio 2018

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing. Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_C/4-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 60 CON IDROFUGO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta di finitura colorata additivata con idrofugo
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto MCX 60 CON IDROFUGO è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_C/5-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 120 CON IDROFUGO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta di finitura colorata additivata con idrofugo
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto MCX 120 CON IDROFUGO è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 5_C/6-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CALCEM MCX 130 CON IDROFUGO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **vedi imballo/DDT**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta colorata per intonaci esterni (CR) EN 998-1:2010**; malta di finitura colorata additivata con idrofugo
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono: a) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; b) il controllo della produzione in fabbrica
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	W0	EN 1015-18
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/20 μ	EN 1745:2002 prospetto A.12
Conducibilità termica	($\lambda_{10,DRY}$) 0,47 W/mK (valore medio da prospetto)	EN 1745:2002 prospetto A.12
Durabilità (contro gelo/disgelo)	NPD	-
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto MCX 130 CON IDROFUGO è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 giugno 2016

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas