

## CALCEM ELASTIC MONO

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>0407   | CALCIDRATA S.p.A.<br>Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI<br>Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine<br>09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015                                    |  |
| <p style="text-align: center;">15<br/>EN 14891:2012<br/>Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CM)<br/>DoP 33/b_C-CPR-13</p>  |  |  |
| <p>Adesione a trazione iniziale<br/>Impermeabilità all'acqua</p> <p>Capacità di crack-brinding:<br/>-in condizioni standard (+23°C)</p> <p>Durabilità per adesione a trazione:<br/>- dopo invecchiamento termico<br/>- dopo immersione in acqua<br/>- dopo immersione in acqua dolce<br/>- dopo cicli di gelo-disgelo</p> | <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup><br/>nessuna penetrazione</p> <p>≥ 0,75 mm</p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup><br/>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup><br/>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup><br/>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> |  |