


MULTIMALTA

 1305	CALCIDRATA S.p.A. Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015
<p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">1305-CPR-0174</p> <p style="text-align: center;">EN 998-2</p> <p style="text-align: center;">Malta da muratura a prestazione garantita a strato sottile (T) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali</p> <p style="text-align: center;">EN 998-1</p> <p style="text-align: center;">Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)</p> <p style="text-align: center;">DoP 32_C-CPR-13</p>	
Resistenza a compressione Resistenza a taglio iniziale Contenuto di cloruri Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Conducibilità termica Durabilità (contro il gelo/disgelo)	M5 0,3 N/mm ² 0,05 % Cl Classe A1 0,1 kg/(m ² min. ^{0,5}) 15/35 μ $\lambda_{10,DRY}$ 0,61 W/mK (valore medio da prospetto) NPD