

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento (UE) n. 305/2011**

**DoP N° 10\_E-CPR-13**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EDERCOL CX 40 BIANCA**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato deformabile con scivolamento verticale limitato e tempo aperto prolungato (C2 TE S1) UNI EN 12004:2017**; adesivo per sovrapposizioni, grandi formati e rivestimenti a parete, per pavimenti radianti, per interni ed esterni.

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.):  
**Sistema 3 - Sistema 4 (per la reazione al fuoco)**

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 12004:2017**

6 b. Organismo notificato di controllo: **TECNOPROVE srl 0925**

7. Prestazione dichiarata:

Reazione al fuoco	Euroclasse E	UNI EN 12004:2017
Elevata adesione a trazione iniziale	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Elevata adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Elevata adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Elevata adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ min}$	
Scivolamento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformazione trasversale	$\geq 2,5 \text{ mm e } \leq 5 \text{ mm}$ (S1)	
Rilascio sostanze pericolose	vedi SDS	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 25 Settembre 2020

CALCIDRATA SpA  
Il presidente Ing Guido Mulas