

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP N° 3_E-CPR-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EDERCOL CX 30 EXTRA GRIGIA**

Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. N. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva

2. Uso o usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato con scivolamento verticale limitato e tempo aperto prolungato (C2 TE) UNI EN 12004: 2007+A1:2012**; adesivo per sovrapposizioni, grandi formati e rivestimenti a parete, per pavimenti radianti, per interni ed esterni.

3. Fabbricante: **CALCIDRATA SpA, Via Valsugana, 6, 09123 Cagliari – tel. 070 272009 fax 070 272010**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (V.V.C.P.):

Sistema 3 - Sistema 4 (per la reazione al fuoco)

6.a. Norme Armonizzate: **UNI EN 12004: 2007+A1:2012**

6 b. Organismo notificato di controllo: **ISTITUTO GIORDANO SpA n° 0407**

7. Prestazione dichiarata:

Reazione al fuoco	Euroclasse E	EN 13501-1	UNI EN 12004: 2007+A1:2012
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.2	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.3	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.4	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348-8.5	
Tempo aperto	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ min}$	EN 1346	
Scivolamento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	
Rilascio sostanze pericolose	vedi SDS		

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità della CALCIDRATA SpA.

Cagliari, 1 agosto 2017

CALCIDRATA SpA
Il presidente Ing Guido Mulas